


## TUYAUX

### TUYAUX EN CAOUTCHOUC

#### TUYAU EN CAOUTCHOUC TOILE

Très résistant. **Paroi épaisse.** Intérieur en EPDM lisse et clair  
Insertions textiles. Extérieur rouge.  
PRESSION: 6 b.  
Température de service: -35° à +95°C (+130° courte durée)

DN 25	DN 30/32	DN 35/40	DN 45	DN 50	DN 60	DN 65



Dès 40 m. Rabais de quantité

#### TUYAU EN CAOUTCHOUC SPIRALE

Très léger. Paroi mince avec 3 spirales métalliques.  
Température de service: -10° à +80°C.  
Pression de service: -0,9 b. à +6 b.

DN 25	DN 30/32	DN 35/40	DN 45	DN 50	DN 60	DN 63	DN 100



Dès 40 m. Rabais de quantité

#### TUYAU EN PVC TRANSPARENT AVEC SPIRALE METALLIQUE.

##### TUYAUX EN PVC

Transparent avec spirale métallique  
Température de service: -10° à +60°C  
Pression de service: -0,8 b. à +4 b. à 20°C

DN 25	DN 30/32	DN 35/40	DN 45	DN 50	DN 60	DN 63	DN 100



Dès 50 m. Rabais de quantité

#### TUYAU EN PVC TRANSPARENT AVEC SPIRALE PVC DUR

Rouge avec spirale en PVC dur.

Température de service: -10° à +60°C  
Pression de service: -0,5 b. à +5 b.

DN 25	DN 30/32	DN 35/40	DN 45	DN 50	DN 60	DN 63	DN 100



Dès 50 m. Rabais de quantité.

#### TUYAU EN PVC VERT TRANSPARENT AVEC SPIRALE METALLIQUE. (ARMORVIN)

Semi transparent vert avec spirale métallique

Plus souple  
Température de service: -5° à +65°C  
Pression de service: 5 b. à 20° C.

DN 25	DN 30/32	DN /40	DN 45	DN 50	DN 60	DN 63	DN 100



Dès 50 m. Rabais de quantité.